VM-880

Detector de metales ferrosos

El VM-880 es la última generación de los populares detectores de metales ferrosos 880. Mejorando las funciones que ya tenía y agregando otras, incluye lo siguiente para permitir una localización rápida de objetos enterrados u ocultos:

- Excelente sensibilidad
- Ultraligero, sólo 0,7 kg
- Ergonomía mejorada para usarlo cómodamente durante mucho tiempo
- Hasta 26 horas de uso con 2 pilas AA (LR6)
- Muy robusto, tubo de antena de fibra de carbono sumergible
- LCD de matriz de puntos con retroiluminación Indicadores visuales y de audio de fuerza de la señal
- Indicador de polaridad de campo
- Indicación continua de la carga de las pilas
- Control de auto-sensibilidad de un toque con control manual de incremento
- Alarma de proximidad de 50/60 Hz
- Función única de inversión de la pantalla para mejorar la exactitud
- Incluye una bosla blanda de transporte de forma estándar

Capacidad típica de localización	Hasta una profundidad de
Aguja PK pequeña	15 cm
Aguja PK grande	25 cm
Estaca de marcador	2,4 m
Caja de válvula	3 m
Unión a tuberías de hierro colado	2,7 m
Tapa de registro	3 m
Tubería de acero de 12,7 cm	3 m
Depósito de hierro grande	4,8 m

Información técnica	
Construcción	
Construcción	Carcasa moldeada por inyección termoplástica altamente resistente a los impactos (ABS) Tubo de antena de fibra de carbono reforzada
Peso	0,7 kg
Dimensiones	1.090 x 88 x 67 mm
Altavoz	Piezo
Antenas	Magnetómetros duales
Pilas	2 pilas alcalinas AA (LR6), duración típica de las pilas 26 horas a 21 °C
Controles	Teclado de pulsadores (on/off/ volumen, sensibilidad “+” y “-”, auto-sensibilidad)
Puertos externos	1 mini USB (programación del sistema operativo)
Condiciones ambientales	
Rango de temperatura	Servicio : de -20 °C a +50 °C Almacenamiento : de -40 °C a +60 °C
Resistente a la intemperie	IP 54 y Nema 4
Peso de transporte	2 kg
Dimensiones de transporte	170 x 80 x 1.195 mm
Accesorios	
Bolsa de transporte blanda	incluida de forma estándar
Manual de usuario	incluida de forma estándar

sebaKMT es una marca registrada del grupo sebaKMT

SebaKMT Iberia S.L. · Calle la Florida 1, Nave 16 · 28670, Villaviciosa de Odón (Madrid), Spain
Ph. +34 91-616 5496 · Fax +34 91-616 57 84 · hernandez.r@sebakmt.com · www.sebakmt.com

ISO 9001:2008
Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.
LFT_VM 880_spa_2011_28